

POSEIDON

VÄDER OCH VATTENBESTÄNDIG OLJEFERNISSA

PRODUKTBLAD

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Ut- och invändig behandling av oljat eller laserat snickeri när man vill ha en blank och hållbar yta.

PRODUKTEGENSKAPER

Fernissan är tillverkad av oljor med mycket hög kvalitet vilket ger en elasticitet som bidrar till en utmärkt vatten och väderbeständighet.

ARBETSBESKRIVNING

Fernissan påförs med en mjuk lackpensel och stryks ut jämnt - ca 10 m²/liter.

Då vattnet som är emulgerat i fernissan har avdunstat från ytan, efter ca 20 minuter, börjar fernissan att torka och efter ca en timma är ytan dammtorr. Efter ytterligare ca. 4-5 timmar är den helt torr under normala betingelser (invändigt).

Fernissan bör inte spädas eftersom emulsionen då gärna spricker.

Om fernissan delat sig kan man pröva med att vispa ihop oljan och vattnet med tillsats av en matsked flytande såpa/liter fernissa.

Penslar och verktyg tvättas omedelbart i såpa och vatten. Om man väntar med att tvätta längre än 20 minuter måste tvättningen ske med aromatiska lösningsmedel och därefter med såpa och vatten för att återfetta penseln.

INNEHÅLL

Bindemedel:	Vegetabiliska oljor och hartzer.
Volymtorrhalt:	Ca. 70%.
Sträckförmåga:	ca 10 m ² /liter.
OBS!	Självantänningsrisk i trasor och trassel.